



PORTATA DI CORRENTE

Informazioni tecniche: PORTATA DI CORRENTE

POSA IN ARIA - CAVI UNIPOLARI

Cavi in tubo incassato in parete isolante

(**) Mescola termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore = 70°C)

(***) Mescola elastomerica a base di gomma etilenpropilenica o similare (temperatura massima del conduttore = 80°C)

(****) L'impiego dei cavi con sezione 1 mm² è limitato ai casi consentiti dalle relative Norme CEI o CEI UNEL

Sezione [mm ²]	Portata [A]			
	Numero conduttori caricati			
	2		3	
	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)
1,00 (****)	13,5	17	12	15
1,50	17,5	23	15,5	20
2,50	24	31	21	28
4,00	32	42	28	37
6,00	41	54	36	48
10,00	57	75	50	66
16,00	76	100	68	88
25,00	101	133	89	117
35,00	125	164	110	144
50,00	151	198	134	175
70,00	192	253	171	222
95,00	232	306	207	269
120,00	269	354	239	312
150,00	309	402	275	355
185,00	353	472	314	417
240,00	415	555	369	490
300,00	-	-	-	-
400,00	-	-	-	-
500,00	-	-	-	-
600,00	-	-	-	-

Informazioni tecniche: PORTATA DI CORRENTE

POSA IN ARIA - CAVI UNIPOLARI

Cavi in tubo in aria

(**) Mescola termoplastica a base di polivincloruro (temperatura massima del conduttore = 70°C)

(***) Mescola elastomerica a base di gomma etilenpropilenica o similare (temperatura massima del conduttore = 80°C)

(****) L'impiego dei cavi con sezione 1 mm² è limitato ai casi consentiti dalle relative Norme CEI o CEI UNEL

Sezione [mm ²]	Portata [A]			
	Numero conduttori caricati			
	2		3	
	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)
1,00 (****)	-	-	-	-
1,50	14,5	19	13,5	17
2,50	19,5	26	18	23
4,00	26	36	24	31
6,00	34	45	31	40
10,00	46	61	42	54
16,00	61	81	56	73
25,00	80	106	73	95
35,00	99	131	89	117
50,00	119	158	108	141
70,00	151	200	136	179
95,00	182	241	164	216
120,00	210	278	188	249
150,00	240	318	216	285
185,00	273	362	245	324
240,00	320	424	286	380
300,00	-	-	-	-
400,00	-	-	-	-
500,00	-	-	-	-
600,00	-	-	-	-

Informazioni tecniche: PORTATA DI CORRENTE

POSA IN ARIA - CAVI UNIPOLARI

Cavi in aria libera in posizione non a portata di mano

(**) Mescola termoplastica a base di polivincloruro (temperatura massima del conduttore = 70°C)

(***) Mescola elastomerica a base di gomma etilenpropilenica o similare (temperatura massima del conduttore = 80°C)

(****) L'impiego dei cavi con sezione 1 mm² è limitato ai casi consentiti dalle relative Norme CEI o CEI UNEL

Sezione [mm ²]	Portata [A]			
	Numero conduttori caricati			
	2		3	
	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)
1,00 (****)	-	-	-	-
1,50	19,5	24	15,5	20
2,50	26	33	21	28
4,00	35	45	28	37
6,00	46	58	36	48
10,00	63	80	57	71
16,00	85	107	76	96
25,00	112	142	101	127
35,00	138	175	125	157
50,00	168	212	151	190
70,00	213	270	192	242
95,00	258	327	232	293
120,00	299	-	269	-
150,00	344	-	309	-
185,00	392	-	353	-
240,00	461	-	415	-
300,00	-	-	-	-
400,00	-	-	-	-
500,00	-	-	-	-
600,00	-	-	-	-

Informazioni tecniche: PORTATA DI CORRENTE

POSA IN ARIA - CAVI UNIPOLARI

Cavi in aria libera a in piano a trifoglio

(**) Mescola termoplastica a base di polivincloruro (temperatura massima del conduttore = 70°C)

(***) Mescola elastomerica a base di gomma etilenpropilenica o similare (temperatura massima del conduttore = 80°C)

(****) L'impiego dei cavi con sezione 1 mm² è limitato ai casi consentiti dalle relative Norme CEI o CEI UNEL

Sezione [mm ²]	Portata [A]	
	Numero conduttori caricati	
	3	
	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)
1,00 (****)	-	-
1,50	19,5	24
2,50	26	33
4,00	35	45
6,00	46	58
10,00	63	80
16,00	85	107
25,00	110	135
35,00	137	169
50,00	167	207
70,00	216	268
95,00	264	328
120,00	308	383
150,00	356	444
185,00	409	510
240,00	485	607
300,00	561	703
400,00	656	823
500,00	749	946
600,00	855	1088

Informazioni tecniche: PORTATA DI CORRENTE

POSA IN ARIA - CAVI UNIPOLARI

Cavi in aria libera in piano a contatto

(**) Mescola termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore = 70°C)

(***) Mescola elastomerica a base di gomma etilenpropilenica o similare (temperatura massima del conduttore = 80°C)

(****) L'impiego dei cavi con sezione 1 mm² è limitato ai casi consentiti dalle relative Norme CEI o CEI UNEL

Sezione [mm ²]	Portata [A]			
	Numero conduttori caricati		Numero conduttori caricati	
	2		3	
	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)
1,00 (****)	-	-	-	-
1,50	22	27	19	24
2,50	30	37	26	33
4,00	40	50	35	45
6,00	52	64	46	58
10,00	71	88	63	80
16,00	96	119	85	107
25,00	131	161	114	141
35,00	162	200	143	176
50,00	196	542	174	216
70,00	251	310	225	279
95,00	304	377	275	342
120,00	352	437	321	400
150,00	406	504	372	464
185,00	463	575	427	533
240,00	546	679	507	634
300,00	629	783	587	736
400,00	754	940	689	868
500,00	868	1083	789	998
600,00	1005	1254	905	1151

Informazioni tecniche: PORTATA DI CORRENTE

POSA IN ARIA - CAVI UNIPOLARI

Cavi in aria libera distanziati su un piano orizzontale

(**) Mescola termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore = 70°C)

(***) Mescola elastomerica a base di gomma etilenpropilenica o simile (temperatura massima del conduttore = 80°C)

(****) L'impiego dei cavi con sezione 1 mm² è limitato ai casi consentiti dalle relative Norme CEI o CEI UNEL

Sezione [mm ²]	Portata [A]			
	Numero conduttori caricati		Numero conduttori caricati	
	2		3	
	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)	TERMOPLASTICO O - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)
1,00 (****)	-	-	-	-
1,50	-	-	-	-
2,50	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-
6,00	-	-	-	-
10,00	-	-	-	-
16,00	-	-	-	-
25,00	146	182	146	182
35,00	181	226	181	226
50,00	219	275	219	275
70,00	281	353	281	353
95,00	341	430	341	430
120,00	396	500	396	500
150,00	456	577	456	577
185,00	521	661	521	661
240,00	615	781	615	781
300,00	709	902	709	902
400,00	852	1085	852	1085
500,00	982	1253	982	1253
600,00	1138	1454	1138	1454

Informazioni tecniche: PORTATA DI CORRENTE

POSA IN ARIA - CAVI UNIPOLARI

Cavi in aria libera distanziati su un piano verticale

(**) Mescola termoplastica a base di polivincloruro (temperatura massima del conduttore = 70°C)

(***) Mescola elastomerica a base di gomma etilenpropilenica o similare (temperatura massima del conduttore = 80°C)

(****) L'impiego dei cavi con sezione 1 mm² è limitato ai casi consentiti dalle relative Norme CEI o CEI UNEL

Sezione [mm ²]	Portata [A]			
	Numero conduttori caricati		Numero conduttori caricati	
	2		3	
	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)	TERMOPLASTIC O - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)
1,00 (****)	-	-	-	-
1,50	-	-	-	-
2,50	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-
6,00	-	-	-	-
10,00	-	-	-	-
16,00	-	-	-	-
25,00	130	161	130	161
35,00	162	201	162	201
50,00	197	246	197	246
70,00	254	318	254	318
95,00	311	389	311	389
120,00	362	454	362	454
150,00	419	527	419	527
185,00	480	605	480	605
240,00	569	719	569	719
300,00	659	833	659	833
400,00	795	1008	795	1008
500,00	920	1169	920	1169
600,00	1070	1362	1070	1362

Informazioni tecniche: PORTATA DI CORRENTE

POSA IN ARIA CAVI MULTIPOLARI

Cavo in tubo incassato in parete isolante

(*) L'impiego dei cavi con sezione 1 mm² è limitato ai casi consentiti dalle relative Norme CEI o CEI-UNEL

(**) Mescola termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore = 70°C)

(***) Mescola elastomerica a base di gomma etilenpropilenica o similare (temperatura massima del conduttore = 80°C)

Sezione [mm ²]	Portata [A]			
	Numero conduttori caricati			
	2		3	
	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)
1,00 (*)	-	-	-	-
1,50	14	18,5	13	16,5
2,50	18,5	25	17,5	22
4,00	25	33	23	30
6,00	32	42	29	38
10,00	43	57	39	51
16,00	57	76	52	68
25,00	75	99	68	89
35,00	92	121	83	109
50,00	110	145	99	130
70,00	139	183	125	164
95,00	167	220	150	197
120,00	192	253	172	227
150,00	219	290	196	259
185,00	248	329	223	295
240,00	291	386	261	346
300,00	334	442	298	396

Informazioni tecniche: PORTATA DI CORRENTE

POSA IN ARIA CAVI MULTIPOLARI

Cavo in tubo in aria

(*) L'impiego dei cavi con sezione 1 mm² è limitato ai casi consentiti dalle relative Norme CEI o CEI-UNEL

(**) Mescola termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore = 70°C)

(***) Mescola elastomerica a base di gomma etilenpropilenica o similare (temperatura massima del conduttore = 80°C)

Sezione [mm ²]	Portata [A]			
	Numero conduttori caricati			
	2		3	
	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)
1,00 (*)	13,5	17	12	15
1,50	16,5	22	15	19,5
2,50	23	30	20	26
4,00	30	40	27	35
6,00	38	51	34	44
10,00	52	69	46	60
16,00	69	91	62	80
25,00	90	119	80	105
35,00	111	146	99	128
50,00	133	175	118	154
70,00	168	221	149	194
95,00	201	265	179	233
120,00	232	305	206	268
150,00	258	334	225	300
185,00	294	384	255	340
240,00	344	459	297	398
300,00	394	532	339	455

Informazioni tecniche: PORTATA DI CORRENTE

POSA IN ARIA CAVI MULTIPOLARI

**Cavo in aria libera,
distanziato dalla
parete/soffitto o su
passerella**

(*) L'impiego dei cavi con sezione 1 mm² è limitato ai casi consentiti dalle relative Norme CEI o CEI-UNEL

(**) Mescola termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore = 70°C)

(***) Mescola elastomerica a base di gomma etilenpropilenica o similare (temperatura massima del conduttore = 80°C)

Portata [A]				
Sezione [mm ²]	Numero conduttori caricati			
	2		3	
	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)
1,00 (*)	15	19	13,6	17
1,50	22	26	18,5	23
2,50	30	36	25	32
4,00	40	49	34	42
6,00	51	63	43	54
10,00	70	86	60	75
16,00	94	115	80	100
25,00	119	149	101	127
35,00	148	185	126	158
50,00	180	225	153	192
70,00	232	289	196	246
95,00	282	352	238	298
120,00	328	410	276	346
150,00	379	473	319	399
185,00	434	542	364	456
240,00	514	641	430	538
300,00	593	741	497	621

Informazioni tecniche: PORTATA DI CORRENTE

POSA IN ARIA CAVI MULTIPOLARI

Cavo in aria libera, fissata alla parete/soffitto

(*) L'impiego dei cavi con sezione 1 mm² è limitato ai casi consentiti dalle relative Norme CEI o CEI-UNEL

(**) Mescola termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore = 70°C)

(***) Mescola elastomerica a base di gomma etilenpropilenica o similare (temperatura massima del conduttore = 80°C)

Portata [A]				
Sezione [mm ²]	Numero conduttori caricati			
	2		3	
	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)
1,00 (*)	15	19	13,5	17
1,50	19,5	24	17,5	22
2,50	27	33	24	30
4,00	36	45	32	40
6,00	45	58	41	52
10,00	63	80	57	71
16,00	85	107	76	96
25,00	112	138	96	119
35,00	138	171	119	147
50,00	168	209	144	179
70,00	213	269	184	229
95,00	258	328	223	278
120,00	299	382	259	322
150,00	344	441	299	371
185,00	392	506	341	424
240,00	461	599	403	500
300,00	530	693	464	576

Informazioni tecniche: PORTATA DI CORRENTE

FATTORI DI CORREZIONE POSA IN ARIA

FATTORI DI CORREZIONE (k1) PER TEMPERATURE AMBIENTE DIVERSO DA 30°C										
Tipo di isolamento	Temperatura [°C]									
	10	15	20	25	35	40	45	50	55	60
TERMOPLASTICO - 70°C (**)	1,22	1,17	1,12	1,06	0,94	0,87	0,79	0,71	0,61	0,5
RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)	1,15	1,12	1,8	1,04	0,96	0,91	0,87	0,82	0,76	0,71

(**) Mescola termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore = 70°C)

(***) Mescola elastomerica a base di gomma etilenpropilenica o similare (temperatura massima del conduttore = 80°C)

FATTORI DI CORREZIONE (k2) PER CIRCUITI REALIZZATI CON CAVI INSTALLATI IN FASCIO O STRATO												
Disposizione (cavi a contatto)	Numero di circuiti o di cavi multipolari											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20
Raggruppati a fascio (1)	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38
Singolo strato su muro, pavimento o passerella non perforata (2)	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	Nessuna ulteriore riduzione per più di 9 circuiti o cavi multipolari		
Strato a soffitto (3)	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61			
Strato su passerelle orizzontali o verticali (perforate o non perforate) (4)	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72			
Strato su scala portacavi o graffiato ad un sostegno (5)	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78			

NOTE

(1) Questi fattori sono applicabili a fascio o strato di cavi simili, uniformemente caricati.

(2) Dove le spaziature orizzontali fra cavi adiacenti, appartenenti a circuiti diversi, superano di due volte il diametro esterno del cavo di sezione maggiore, non è necessario applicare il fattore di correzione.

(3) Sono applicabili gli stessi fattori per:

- circuiti di cavi unipolari;
- cavi multipolari.

(4) Se un sistema consiste sia di cavi bipolari sia tripolari, il numero di cavi è preso pari al numero dei circuiti e il corrispondente fattore è applicato alle tabelle per due conduttori caricati per i cavi bipolari e a quella per tre conduttori caricati per cavi tripolari.

(5) Se un fascio o strato consiste di "n" cavi unipolari carichi, si possono considerare sia come $n/2$ circuiti bipolari per sistemi fase-fase o fase-terra, sia come $n/3$ circuiti tripolari per sistemi trifase.

(6) I valori dati sono la media sulla gamma delle dimensioni dei conduttori e dei tipi di installazione. La tolleranza dei valori riportati è entro il 5%.

Informazioni tecniche: PORTATA DI CORRENTE

FATTORI DI CORREZIONE POSA IN ARIA - CAVI UNIPOLARI

FATTORI DI CORREZIONE PER CIRCUITI REALIZZATI CON CAVI UNIPOLARI INSTALLATI IN STRATO SU PIÙ SUPPORTI (es. passerelle)					
Metodo di installazione	Numero di circuiti trifasi				Utilizzato per
	Numero di passerelle	1	2	2	
Passerelle perforate	2	0,96	0,87	0,81	3 cavi in formazione orizzontale
	3	0,95	0,85	0,78	
Passerelle verticali perforate	2	0,95	0,84	-	3 cavi in formazione
Scala posa cavi o elemento di sostegno	2	0,98	0,93	0,89	3 cavi in formazione orizzontale
	3	0,97	0,90	0,86	
Passerelle perforate	2	0,97	0,93	0,89	3 cavi in formazione a trefolo
	3	0,96	0,92	0,86	
Passerelle verticali	2	1,00	0,90	0,86	
Scala posa cavi o elemento di sostegno	2	0,97	0,95	0,93	
	3	0,96	0,94	0,90	

NOTE

Questi fattori sono applicabili a cavi simili uniformemente caricati

(1) I valori sono relativi a distanze verticali tra le passerelle di 300 mm. Per distanze verticali minori i fattori dovrebbero essere ridotti.

(2) I valori sono relativi a distanze orizzontali tra le passerelle di 225 mm, con passerelle montate dorso a dorso. Per distanze minori i fattori dovrebbero essere ridotti.

(3) Questi fattori sono applicabili a cavi simili uniformemente caricati.

Informazioni tecniche: PORTATA DI CORRENTE

FATTORI DI CORREZIONE POSA IN ARIA - CAVI MULTIPOLARI

FATTORI DI CORREZIONE PER CIRCUITI REALIZZATI CON CAVI MULTIPOLARI INSTALLATI IN STRATO SU PIÙ SUPPORTI (es. passerelle)							
Metodo di installazione	Numero di cavi per ogni supporto						
	Numero di passerelle	1	2	3	4	6	9
Passerelle perforate	2	1,00	0,87	0,80	0,77	0,73	0,68
	3	1,00	0,86	0,79	0,76	0,71	0,66
	2	1,00	0,99	0,96	0,92	0,87	-
	3	1,00	0,98	0,95	0,91	0,85	-
Passerelle verticali perforate	2	1,00	0,88	0,81	0,76	0,71	0,70
	2	1,00	0,91	0,88	0,87	0,85	-
Scala posa cavi o elemento di sostegno	2	1,00	0,86	0,80	0,78	0,76	0,73
	3	1,00	0,85	0,79	0,76	0,73	0,70
	2	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	-
	3	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	-

NOTE

Questi fattori sono applicabili a cavi simili uniformemente caricati

(1) I valori sono relativi a distanze verticali tra le passerelle di 300 mm. Per distanze verticali minori i fattori dovrebbero essere ridotti.

(2) I valori sono relativi a distanze orizzontali tra le passerelle di 225 mm, con passerelle montate dorso a dorso. Per distanze minori i fattori dovrebbero essere ridotti.

(3) Questi fattori sono applicabili a cavi simili uniformemente caricati.

Informazioni tecniche: PORTATA DI CORRENTE

POSA INTERRATA CAVI UNIPOLARI

Cavo unipolari in tubi interrati a contatto (1 cavo per tubo)

(*) I valori di portata indicati si riferiscono alle seguenti condizioni di posa:

- temperatura del terreno = 20°C
- profondità di posa = 0,8 m
- resistività termica del terreno = 1,5K*m/W

(**) Mescola termoplastica a base di polivinilcloruro (temperatura massima del conduttore = 70°C)

(***) Mescola elastomerica a base di gomma etilenpropilenica o similare (temperatura massima del conduttore = 80°C)

Portata [A] (*)				
Sezione [mm²]	Numero conduttori caricati			
	2		3	
	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)	TERMOPLASTICO - 70°C (**)	RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C (***)
1,50	22	26	20	23
2,50	29	34	26	31
4,00	38	44	34	40
6,00	47	54	43	49
10,00	63	73	57	67
16,00	82	95	74	85
25,00	105	122	95	110
35,00	127	148	115	133
50,00	157	182	141	163
70,00	191	222	171	198
95,00	225	261	201	233
120,00	259	301	231	268
150,00	294	343	262	304
185,00	330	385	293	340
240,00	386	450	342	397
300,00	-	509	-	448
400,00	-	592	-	519
500,00	-	666	-	583
630,00	-	759	-	663

Informazioni tecniche: PORTATA DI CORRENTE

FATTORI DI CORREZIONE POSA INTERRATA

FATTORI DI CORREZIONE PER TEMPERATURE DEL TERRENO DIVERSE DA 20°C														
Tipo di isolamento	Temperatura [°C]													
	10	15	20	25	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
TERMOPLASTICO - 70°C	1,10	1,05	0,95	0,89	0,84	0,77	0,71	0,63	0,55	0,45	-	-	-	-
RETICOLATO ELASTOMERICO - 90°C	1,07	1,04	0,96	0,93	0,89	0,85	0,80	0,76	0,71	0,65	0,60	0,53	0,46	0,38

Tipo di posa: in tubi protettivi direttamente interrati

Un cavo unipolare per ciascuno tubo

FATTORI DI CORREZIONE PER GRUPPI DI PIÙ CIRCUITI INSTALATI SULLO STESSO PIANO				
Numero di cavi	Distanza fra i circuiti [mm]			
	a contatto	0,25	0,5	1
2	0,80	0,90	0,90	0,95
3	0,70	0,80	0,85	0,90
4	0,65	0,75	0,80	0,90
5	0,60	0,70	0,80	0,90
6	0,60	0,70	0,80	0,90
Numero di circuiti	Distanza fra i circuiti [mm]			
	a contatto	0,25	0,5	1
2	0,85	0,90	0,95	0,95
3	0,75	0,85	0,90	0,95
4	0,70	0,80	0,85	0,90
5	0,65	0,80	0,85	0,90
6	0,60	0,80	0,80	0,90

Tipo di posa: in tubi protettivi direttamente interrati

Un cavo multipolare per ciascuno tubo

Informazioni tecniche: PORTATA DI CORRENTE

FATTORI DI CORREZIONE POSA INTERRATA - PER DIFFERENTI VALORI DI PROFONDITÀ DI POSA

Profondità di posa [m]					
Fattori di correzione	0,5	0,8	1,0	1,2	1,5
	1,02	1,00	0,98	0,96	0,94

FATTORI DI CORREZIONE POSA INTERRATA - PER GRUPPI DI PIÙ CIRCUITI INSTALATI SULLO STESSO PIANO

Resistività del terreno [K*m/W]					
Fattori di correzione	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5
cavi unipolari	1,08	1,05	1,00	0,90	0,82
cavi multipolari	1,06	1,04	1,00	0,91	0,84